

# Инструкция по эксплуатации

## Инструкция по уходу за плиткой FineFloor

### Общие сведения по уходу за напольным покрытием

#### Класс использования

Долговечность внешнего вида кварц-винила Fine Floor в процессе эксплуатации определяется прежде всего соответствием уровня абразивной и механической нагрузки на напольное покрытие и толщины защитного слоя. Класс использования регламентирует использование данного напольного покрытия в различных помещениях в зависимости от толщины прозрачного защитного слоя.

Красивый декоративный вид также зависит от способности цвета напольного покрытия скрывать незначительные загрязнения. В помещениях с большой проходимостью лучше выбрать неоднородный цвет среднего насыщения (серый, светло-коричневый) с несимметричным рисунком. В таких условиях кварц-винил рекомендуемых оттенков дольше сохранит прекрасный внешний вид и уход будет проще. Глубокое тиснение, реалистичная текстура напольного покрытия выглядит эффектно, но требует более тщательного ухода.

#### Во время ремонта

Во время ремонтных работ необходимо учитывать последовательность проведения этапов. Укладка напольного покрытия является заключительным этапом. После укладки напольного покрытия можно приклеивать обои, крепить плинтуса и устанавливать мебель. После укладки также возможно устанавливать межкомнатные двери, соблюдая меры, которые позволяют избежать повреждений напольного покрытия. При любых работах, связанных со сверлением, необходимо сразу убирать песок и абразивные частицы, не перетаскивать стремянки и строительные леса по поверхности волоком, обязательно подкладывать картон под их ножки.

#### Сборка и передвижение мебели

Соблюдайте меры предосторожности при сборке мебели. Избегайте падения деталей крепежа и элементов мебели на пол. Для предотвращения повреждения поверхности покрытие необходимо на время застелить плотным картоном (или подобным материалом). Устанавливать мебель на напольное покрытие можно:

1. Если это клеевой кварц-винил - через 48 часов после укладки;
2. Замковый кварц-винил – сразу после укладки.

При эксплуатации необходимо соблюдать правила:

1. Необходимо полностью убрать с пола песок и абразивные частицы;
2. Ножки мебели должны быть оснащены фетровыми накладками, либо специальными пластиковыми накладками. Необходимо убедиться в чистоте или целостности фетровых

или

пластиковых накладок, в отсутствии торчащего крепежа.

3. Тяжелая мебель передвигается с помощью переноса, либо с помощью специальных подпятков с колесиками.

Если такой возможности нет, подкладывайте мокрую ветошь под ножки мебели для облегчения скольжения.

4. Если мебель оснащена колесиками в виде опоры, то эти колесики должны быть с полиуретановыми рабочими поверхностями.

### **Ежедневная эксплуатация. Общие рекомендации**

Поддержание чистоты в помещениях начинается со входа. Уменьшение абразивного износа станет основополагающим фактором для сохранения идеального декоративного вида плитки. 85 % грязи и песка приносится на обуви с улицы, поэтому мы советуем использовать в частных и коммерческих интерьерах вентилирующиеся ворсовые коврики. Важный момент: у таких ковриков не должно быть резиновой основы. На входе с улицы в коммерческих помещениях рекомендуется обустраивать двух-трехзонные системы защиты от грязи.

### **Виды ухода**

Для продления срока службы плитки достаточно обеспечить ей правильный уход. Для ухода за кварц-виниловым модульным покрытием применимы такие виды уборки:

1. Сухая уборка пылесосом

a. на режиме «гладкий пол» при наличии на рабочей насадке хорошо скользящего ворса, предотвращающего создание вакуума;

b. на режиме «щетка»;

2. Веником (с щетиной средней жесткости);

3. Влажная уборка, в том числе и полумоечной машиной, без применения высокотемпературного пара. Влажная уборка возможна с любыми бытовыми моющими средствами без абразивных составляющих. Для качественного глубокого клининга на коммерческих объектах выбирайте фирму, предлагающую профессиональное сопровождение и поддержку.

### **Ежедневный уход**

Кварц-виниловая плитка Fine Floor нуждается в ежедневном уходе только в местах, где ходят в уличной обуви. Мойте пол с помощью средневорсовой швабры – это основа ежедневной

уборки. Так можно удалить до 100 % грязи с поверхности пола. В чистую воду добавляется по инструкции бытовое моющее средство (не допускается использовать порошковые моющие средства и средства на основе хлора) или профессиональное моющее вещество (Forbo 888). Для более качественной уборки мыть напольное покрытие необходимо, совершая движения вдоль рельефа поверхности кварц-винила. Необходимо менять воду в зависимости от загрязненности пола. Профессиональные моющие вещества не оставляют следов после высыхания поверхностей и обеспечат хороший внешний вид плитки на долгое время.

Периодичность такой уборки определяется уровнем загрязнения плитки:

- интенсивное – нормальное хождение 1 раз в день;

- умеренное хождение – уборка 2-3 раза в неделю;
- редкое хождение – 1 раз в неделю.

### **Выведение пятен**

Советуем незамедлительно выводить пятна с плитки, потому что старые пятна вывести значительно сложнее. Используйте согласно инструкциям средства для глубокой очистки типа Forbo 891, любые спиртосодержащие составы, для удаления алкидных красок – уайт-спирит. При этом следуйте правилам:

- удаляйте твердые составляющие пятен с помощью размягчения водой, жидкие – чистой ветошью или впитывающей бумажной салфеткой;
- затем обрабатывайте пятна чистой влажной ветошью с моющим составом;
- не трите пятно слишком сильно;
- дайте пятну высохнуть и протрите чистой влажной ветошью;
- обратитесь к специалисту в случае неподдающихся выведению пятен – он не допустит повреждения плитки, используя нужные средства.

### **Внимание!**

Для удаления загрязнений не используйте ацетон и растворители на его основе. Для удаления загрязнений не используйте хлорсодержащие вещества с высокой концентрацией соединений хлора. Не помещайте резиновые колеса и резиновые коврики на поверхность кварц-винила на срок более 1-2 часов. Резина в высоком содержании красителей и пластификаторов может менять свойства и прозрачность защитного слоя. Не оставляйте влагу под плотными полимерными ковриками, лежащими на кварц-виниле. При таком долговременном парниковом эффекте на поверхности защитного слоя может временно появиться белесость. При удалении постоянного воздействия влаги это явление исчезает без повреждения декоративного вида.

### **Дополнительная защитная обработка мастикой после укладки**

#### **Восстановление декоративного вида поверхности**

После удаления любых строительных загрязнений тщательно помойте плитку вдоль рельефа с применением моющего состава Forbo 981 (в концентрации согласно инструкции по применению), при котором грязь полностью удаляется с поверхности. После этого необходимо удалить все моющее вещество с поверхности путем промывания поверхности чистой водой.

После высыхания напольного покрытия обработать его мастикой Forbo 898 в два слоя с промежуточной сушкой 1—3 часа. Начинать обработку нужно от источника света для контроля нанесения мастики на всю поверхность, используя швабру с микрофиброй.

Контролируйте

равномерность нанесения. Наносите мастику, совершая движения вдоль рельефа поверхности, равномерно и тщательно распределяйте мастику так, чтобы не оставались видимые

полосы и капли. Время окончательного высыхания мастики составляет 24 часа.

Периодичность обработки мастикой для восстановления декоративного вида зависит от интенсивности использования помещения:

- интенсивное коммерческое использование - 2 раза в год;
- обычное коммерческое использование - 1 раз в год;
- бытовое использование - 1 раз в 3 - 4 года.

Благодаря следованию инструкции по эксплуатации ваш прекрасный пол Fine Floor будет сохранять свой первоначальный вид длительное время.

### **Гарантийные обязательства**

Подробную информацию о гарантийных обязательствах смотрите в соответствующем разделе.