

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.АВ09.В.00653

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008593

ООО «Файн Флор Рус» ОГРН 1137847322678  
Адрес: 197348, г.Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.15, к. 2, литер А, помещение 65-Н  
Тел./факс: 8-800-777-03-96, info@finefloor.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«IVC N.V.»  
Адрес: Nijverheidslaan 29, B-8580 Avelgem, Belgium  
Телефон: +3256653211, факс: +3256653211.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Многослойное модульное кварц-виниловое напольное покрытие в плитах, т.м. «FINE FLOOR», толщиной от 2мм до 8мм, с замковым, клеевым и свободноележащим способом укладки.  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.23.15.000  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0019178.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0989-ВМ/18 от 13.11.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.  
Сертификат ИСО 9001-2011 №СДСА.RU.A00191 от 30.09.2013г. выдан ООО «АГЕНСТВО СЕРТИФИКАЦИИ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.11.2018 по 22.11.2021

М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.АБ09.В.00653**

**(обязательная сертификация)**

**№ 0019178**

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.23.15.000 3918 10 100 0	Многослойное модульное кварц-виниловое напольное покрытие в плитах, т.м. «FINE FLOOR», толщиной от 2мм до 8мм, с замковым, клеевым и свободноележащим способом укладки.	Группа воспламеняемости – В2 (умперенновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); распространение пламени – РП1 (нераспространяющие). Класс пожарной опасности материала КМ2.



**Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации**

**М.П.**

**Эксперт (эксперты)**

*Handwritten signature of K.N. Nuykova*

**К.Н.Нуйкова**

инициалы, фамилия

*Handwritten signature of O.E. Karlova*

**О.Е.Карпова**

инициалы, фамилия